

AFG.36 Miljöstörande utsläpp

Läsanvisningar och förtydliganden till användaren:

Blå text anger anvisningar och tips. Blå text ska **alltid** tas bort.

Röd text anger text som måste kontrolleras och specificeras för varje projekt/entreprenad. I vissa fall kan denna text vara irrelevant för aktuell entreprenad och texten ska då tas bort.

Grå text är en upprepning av krav angivet på en lägre nivå. Är medtaget för att tydliggöra det högre ställda kravet i sin helhet.

Glöm inte bort att AMA AF 12 är era bästa "Råd och anvisningar"!

Nivå 1: Utsläppskrav ska inarbetas i entreprenörens miljöplan under **AFX.224**
Entreprenörens kvalitets- och miljöplan.

Om entreprenören misstänker eller får kännedom om att marken är förorenad ska entreprenören kontakta beställaren och få instruktioner innan arbetet får fortsätta.

I de centrala delarna av Helsingborgs stad finns en miljözon. Inom miljözonen ställs krav på utsläppshalter från tunga fordon (totalvikt > 3,5 ton). Miljökraven för stadens miljözon ska uppfyllas under hela entreprenadtiden. Detaljerad information om stadens miljözon finns att hitta på stadens hemsida.

Välj de stycken med krav nedan som är aktuella för entreprenaden.

Om utsläpp uppstår ska utsläppen omgående omhändertas för att minimera risken för vidare utsläpp samt rapporteras till berörda myndigheter och till beställaren.

Vid miljöskada eller om förorenade områden/byggnad/mark påträffas ska miljöförvaltningen samt beställaren underrättas omgående.

I de fall en överhängande skada på liv eller egendom eller miljö föreligger ska Räddningstjänsten alltid kontaktas.

Avvikelse från kravet anses föreligga om entreprenören avstår från att kontakta beställaren eller om entreprenören inte handlar enligt beställarens instruktioner.

Användandet av kemiska bekämpningsmedel är mycket restriktivt. Användning av kemiska bekämpningsmedel, på de i entreprenaden ingående ytorna, får ej utföras utan godkännande av beställaren samt miljöförvaltningen i Helsingborgs stad. Kostnad för tillståndssökning och utförande av bekämpningsinsatser ingår i entreprenaden.

Helrengöring av arbetsfordon och maskiner och mer omfattande reparationer ska utföras på ett sådant sätt att oljehaltigt vatten omhändertas, till exempel som farligt avfall eller genom behandling i oljeavskiljare. Entreprenören ansvarar för att detta utförs korrekt.

Kemiska produkter, material och drivmedel ska förvaras på ett sådant sätt, exempelvis invallat, i dubbelmantlade kärl, i containrar eller motsvarande, att spill och läckage av farliga ämnen till miljön undviks. Den täta invallningen ska minst rymma det största kärlets volym + 10 % av övriga behållares sammanlagda volym. Produkterna ska förvaras inlåsta när arbete inte pågår på arbetsplatsen.

Drivmedelstankar och behållare ska vara märkta, godkända vid besiktning (om besiktningskrav föreligger) samt skyddade från påkörning.

Samtliga fordon ska ha en oljeakutväska eller motsvarande för snabb hantering och begränsning vid läckage.